

B & C

— SchmalSchacht —



SchmalSchacht 550-8

SchmalSchacht

Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Energiemanagement durch Echtzeituhr
- » Einzelansteuerung pro Schacht
- » 24V-Gleichstrom-Motoren
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle

Das Modell SchmalSchacht BASIC bietet SchmalSchacht-Technologie zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Ein großer Nutzen bei Preis und Qualität!



MODELL	SCHMALSCHACHT BASIC SVE 480-7 DD	SCHMALSCHACHT BASIC SVE 550-8 DD	SCHMALSCHACHT SVE 680-10 DD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 940	1830 x 850 x 940	1830 x 1010 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg	335 kg	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7	8 / 8	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505	505	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72	72	72
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	520 W / 10 ccm	520 W / 10 ccm	997 W / 14 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W	580 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
FASSUNGSVERMÖGEN			
DOSE 0,33 ltr.	476	544	680
PET FLASCHE 0,50 ltr.	238	272	340



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ SICHERHEITS-MÜNZ-EINWURF
- ▶ ZWEIFELIGES DISPLAY
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ WETTERSCHUTZ NACH IP34

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE

